

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów, Identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.
4306/28

INWESTOR : Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

BRANŻA : Wyposażenie kuchni

DATA OPRACOWANIA : maj 2024

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
		022 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE					
022.1	1	Zlew porządkowy niski, ze stali nierdzewnej	600	600	500		
022.1	1	Bateria łokciowa z wyciąganą wylewką - Głowica ceramiczna. - Dźwignia stalowa chromowana. - Wyciągana wylewka o długości 1m. - Przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar. - Otwór montażowy Ø40 mm.					
022.4	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		016 POMIESZCZENIE NA ODPADY					
016.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
016.3	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		017 MAGAZYN ZASOBÓW					
017.3	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		015 PRZEDSIONEK					
015.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		014 EKSPEDYCYJA TERMOSÓW					
014.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
		007 KOMUNIKACJA					
007.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		010 PRZEDMAGAZYN					
010.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
010.2	1	Kran ze złączką do węża - poza zakresem opracowania					
010.6	1	Umywarka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
		009 MAGAZYN KATERINGU					
009.4	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		008 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH					
008.5	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		002 PRZEDSIONEK					
002.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
002.2	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		048 MYCIE I DEZYNFEKCJA JAJ					
048.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
048.3	1	Stół ze zlewem 1-komorowym, półką i modulem szufladowym, ze stali nierdzewnej z pojemnikiem z tworzywa sztucznego	1400	700	850		

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
048.3	1	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otw., jednouchwytywa - wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny Ø 40 mm - w kpl. 2 wężyki przyłączeniowe3/8"					
048.5	1	Stół ze zlewem 1-komorowym, półką i modulem szufladowym, ze stali nierdzewnej z pojemnikiem z tworzywa sztucznego	1300	700	850		
048.5	1	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otw., jednouchwytywa - wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny Ø 40 mm - w kpl. 2 wężyki przyłączeniowe3/8"					
048.7	1	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
048.9	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		0.28 MYCIE WÓZKÓW					
028.1	1	Centrala do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji - Tryb pracy: natrysk środkiem myjącym, płynem dezynfekującym lub samą wodą. - Posiada jednokierunkowy zawór odcinający wodę typu BA. - Do mocowania na ścianie, płyny zasysane z kanistrów. - Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. - Max temp. wody: 60°C. - Ciśnienie wody: od 0,5 do 5 bar. - Końcówki dozowania dla rozcieńczeń od 211:1 do 11:1 (od 0,50% do 10,90%). - Centrala nie jest wyposażona w mieszacz wody (opcjonalne wyposażenie). - W wyposażeniu: - wąż 15 m - pistolet - wieszak na 2 kanistry (5L)	300	105	390		
028.2	1	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony centralnie względem rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	600	600			
		0.29 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE					
029.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
0.29.2	1	Kran ze złączką do węża - poza zakresem opracowania					
029.4	1	Zlew porządkowy niski, ze stali nierdzewnej	600	600	500		
029.4	1	Bateria łokciowa z wyciąganą wylewką - Głowica ceramiczna. - Dźwignia stalowa chromowana. - Wyciągana wylewka o długości 1m. - Przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar. - Otwór montażowy Ø40 mm.					
029.5	1	Regał magazynowy, modułowy 5 półkowy - Słupki oraz wsporniki półek wykonane są z aluminium anodyzowanego. - Wkłady półek wykonane z polipropylenu (możliwość mycia w zmywarkach).	1060	400	1800		
		0.30 MYCIE TERMOSÓW					
030.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
030.3	1	Stół z basenem 1-komorowym (h=400), ze stali nierdzewnej. Błat wydłużony o 400mm, po prawej stronie . Rant tył i prawa strona. Otwory pod baterię 2 kolumnową.	1400	700	850		
030.3	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
030.5	1	Okap kondensacyjny, model OZ99 Wyposażenie standardowe: - króćce podłączeniowe wyciągowe Ø 315mm - przegrody boczne - zawiesia montażowe - oświetlenie podwieszone - blenda maskująca 400x1100 za okapem	1100	1100+400	400		
		0.25 ODBIÓR BRUDNYCH NACZYŃ					
025.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		0.33 EKSPEDYCJA WÓZKÓW TACOWYCH					
033.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
033.3	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		0.35 MAGAZYN CHLEBA					
035.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
035.3	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
035.4	1	Szafka z drzwiami i umywalką, ze stali nierdzewnej	600	700	850		
035.4	1	Bateria umywalkowa stojąca 1-otw., jednouchwytowa - chromowana z mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm - krótka obrotowa wylewka - w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wężyki przyłączeniowe 3/8"					
035.5	1	Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej	1500	700	850		
		0.36 KUCHNIA ZIMNA					

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
036.4	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
036.5	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
036.6	1	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
036.8	1	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, stal nierdzewna	1900	700	850		
036.8	1	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otw., jednouchwytowa - wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny Ø 40 mm - w kpl. 2 wężyki przyłączeniowe3/8"					
		0.38 MAGAZYN ZIEMNIAKÓW, WARZYW I OWOCÓW					
038.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		0.39 OBIERALNIA WARZYW I ZIEMNIAKÓW					
039.1	1	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
039.2	1	Stół do obróbki warzyw, ze stali nierdzewnej z komora zlewu, otworem wrzutowym i deską do krojenia	1200	700	850		
039.2	1	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otw., jednouchwytowa - wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny Ø 40 mm - w kpl. 2 wężyki przyłączeniowe3/8"					
039.4	2	Stół roboczy ze stali nierdzewnej. Pod blatem możliwość zaparkowania basenu jezdnego TZ52	1600	700	850		
039.5	1	Stół z basenem 2-komorowym (h=300), ze stali nierdzewnej	1400	700	850		
039.5	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
039.12	2	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony centralnie względem rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	1800	300			
		0.40 PRZYGOTOWALNIA CZYSTA WARZYW					
040.1	1	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
040.2	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
040.4	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
040.5	1	Stół ze zlewem 2-komorowym (komory 500x500mm), z blokiem 3 szuflad, stal nierdzewna	2200	700	850		
040.5	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
040.13	1	Stół ze zlewem 2-komorowym (komory 500x500mm), z możliwością zaparkowania pod blatem basenu jezdnego, stal nierdzewna	2200	700	850		
040.13	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
		0.42 OBRÓBKĄ WSTĘPNĄ MIĘSA, RYB I DROBIU					
042.2	1	Stół z basenem 2-komorowym (h=300), ze stali nierdzewnej	1200	700	850		
042.2	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
042.8	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
042.9	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
042.10	1	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
		0.46 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE					
046.2	1	Zlew porządkowy niski, ze stali nierdzewnej	600	600	500		
046.2	1	Bateria łokciowa z wyciąganą wylewką - Głowica ceramiczna. - Dźwignia stalowa chromowana. - Wyciągana wylewka o długości 1m. - Przepływ wody od 23 l/min do 28 l/min przy ciśnieniu 3 do 5 bar. - Otwór montażowy Ø40 mm.					
046.3	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
		0.47 MAGAZYN DOBOWY / PODRĘCZNY					
047.5	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
047.10	2	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		0.44 ZMYWALNIA NACZYŃ KUCHENNYCH					
044.5	1	Stół z basenem 2-komorowym (h=400), ze stali nierdzewnej	1400	700	850		
044.5	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
044.6	1	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony centralnie względem rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	3000	300			
		0.43 WYROBY MĄCZNE					
043.2	1	Bateria umywalkowa stojąca 1-otw., jednouchwytowa - chromowana z mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm - krótka obrotowa wylewka - w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wężyki przyłączeniowe 3/8"					
043.3	2	Stół ze zlewem 1-komorowym, półką i modulem 3 szuflad (400), ze stali nierdzewnej	1300	700	850		
043.3	2	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otw., jednouchwytowa - wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny Ø 40 mm - w kpl. 2 wężyki przyłączeniowe3/8"					
043.12	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
043.14	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		0.41 KUCHNIA					
041.1	3	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
041.2	4	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
041.4	2	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
041.7	3	Stół ze zlewem 1-komorowym, półką i modulem 3 szuflad (400), ze stali nierdzewnej	1300	700	850		
041.7	3	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otw., jednouchwytywa - wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny Ø 40 mm - w kpl. 2 wężyki przyłączeniowe3/8"					
041.18	1	Okap indukcyjno – kompensacyjny przyścienny (nawiewno-wyciągowy z wiązką wychwytyjącą), filtry cyklonowe, skuteczność filtracji 99% przy cząsteczce tłuszczu o wielkości 16µm, opory przepływu powietrza 70Pa, system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy ½" do odprowadzenia tłuszczu, filtry tłuszczowe ustawione pod kątem - eliminując zjawisko kapania tłuszczu, tłuszcz nie jest gromadzony w filtrze – zwiększone bezpieczeństwo ppoż. oraz higiena, filtry tłuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami formującymi strumień indukcyjny, strumień kompensacyjny wychodzący z perforowanego czoła okapu, króciec do pomiaru ciśnienia, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubości 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montażowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap składa się z 2 modułów o wymiarach 2500x1450x550 [mm]. Wspólna komora wyciągowa, bez ścian działowych, mocowany do ściany.	5000	1450	550		
041.25	3	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	400	500			
041.26	1	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony przy bocznej krawędzi rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	800	300			
041.27	1	System nadstawek, wersja centralna, - Wykonanie ze stali nierdzewnej - Ilość kolumn: 2 - Duża i funkcjonalna półka na przybory kuchenne - Wysoka higiena (komplet maskownic w standardzie) - Wyposażenie opcjonalne montowane na bokach kolumny nośnej – swobodny dostęp z obu stron wyspy do wylewki oraz gniazda - Proste i wygodne czyszczenie - Szybki i łatwy montaż do podłogi - Uniwersalna konstrukcja, odpowiednia dla urządzeń o wysokości 850-900 mm Część systemu na wysokości taboretu grzewczego (około 850mm) powinna mieć zabudowę do poziomu posadzki. Dostępne opcje: - GY7V011 wylewka wody zimnej, dł. 500 mm - GY7V012 gniazdo 230V	4400	700	1600		
041.27	2	Wylewka zimnej wody, dł. 500 mm,					
041.27	2	Gniazdo 230V,					

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
041.28	1	Okap indukcyjno – kompensacyjny centralny (nawiewno-wyciągowy z wiązką wychwytyjącą), filtry wielostopniowe – powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepła, skuteczność filtracji 99% przy cząsteczce tłuszczu o wielkości 8µm, opory przepływu powietrza 80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy ½" do odprowadzenia tłuszczu, filtry tłuszczowe ustawione pod kątem - eliminując zjawisko kapania tłuszczu, tłuszcz nie jest gromadzony w filtrze – zwiększone bezpieczeństwo ppoż. oraz higiena, filtry tłuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami formującymi strumień indukcyjny, strumień kompensacyjny wychodzący z perforowanego czoła okapu, króćce do pomiaru ciśnienia, oświetlenie zintegrowane – zlicowane z sufitem okapu, bez wystających elementów, odporne na wysoką temperaturę, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubości 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montażowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap składa się z 2 modułów o wymiarach 1550x2700x550 [mm] i 1 modułu o wymiarach 1700x2700x550 [mm]. Wspólna komora wyciągowa, bez ścian działowych Wg przygotowanego zestawienia	4800	2800	550		
041.30	2	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony przy bocznej krawędzi rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	1200	600			
041.31	1	Okap indukcyjno – kompensacyjny przyścienny (nawiewno-wyciągowy z wiązką wychwytyjącą), filtry cyklonowe, skuteczność filtracji 99% przy cząsteczce tłuszczu o wielkości 16µm, opory przepływu powietrza 70Pa, system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy ½" do odprowadzenia tłuszczu, filtry tłuszczowe ustawione pod kątem - eliminując zjawisko kapania tłuszczu, tłuszcz nie jest gromadzony w filtrze – zwiększone bezpieczeństwo ppoż. oraz higiena, filtry tłuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami formującymi strumień indukcyjny, strumień kompensacyjny wychodzący z perforowanego czoła okapu, króćce do pomiaru ciśnienia, oświetlenie zintegrowane – zlicowane z sufitem okapu, bez wystających elementów, odporne na wysoką temperaturę, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubości 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montażowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap składa się z 2 modułów o wymiarach 1900x1200x550 [mm].	3800	1200	550		
041.36	4	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony przy bocznej krawędzi rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	1600	300			

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
041.39	1	Okap indukcyjno – kompensacyjny centralny (nawiewno-wyciągowy z wiązką wychwytyjącą), filtry cyklonowe, skuteczność filtracji 99% przy cząsteczce tłuszczu o wielkości 16µm, opory przepływu powietrza 70Pa, system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy ½" do odprowadzenia tłuszczu, filtry tłuszczowe ustawione pod kątem - eliminując zjawisko kapania tłuszczu, tłuszcz nie jest gromadzony w filtrze – zwiększone bezpieczeństwo ppoż. oraz higiena, filtry tłuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami formującymi strumień indukcyjny, strumień kompensacyjny wychodzący z perforowanego czoła okapu, króćce do pomiaru ciśnienia, oświetlenie zintegrowane – zlicowane z sufitem okapu, bez wystających elementów, odporne na wysoką temperaturę, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubości 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montażowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap składa się z 4 modułów o wymiarach 1900x1700x550 [mm]. Wspólne komory wyciągowe, bez ścian działowych.	3800	3400	550		
041.42	1	Maskownica przestrzeni instalacyjnej między kotłami 150l	2400	300	850		
041.43	2	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony przy bocznej krawędzi rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	2400	300			
041.44	1	Okap indukcyjno – kompensacyjny centralny (nawiewno-wyciągowy z wiązką wychwytyjącą), filtry cyklonowe, skuteczność filtracji 99% przy cząsteczce tłuszczu o wielkości 16µm, opory przepływu powietrza 70Pa, system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy ½" do odprowadzenia tłuszczu, filtry tłuszczowe ustawione pod kątem - eliminując zjawisko kapania tłuszczu, tłuszcz nie jest gromadzony w filtrze – zwiększone bezpieczeństwo ppoż. oraz higiena, filtry tłuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami formującymi strumień indukcyjny, strumień kompensacyjny wychodzący z perforowanego czoła okapu, króćce do pomiaru ciśnienia, oświetlenie zintegrowane – zlicowane z sufitem okapu, bez wystających elementów, odporne na wysoką temperaturę, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubości 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montażowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap składa się z 2 modułów o wymiarach 1500x2800x550 [mm]. Wspólna komora wyciągowa, bez ścian działowych.	3000	2800	550		
		0.31 GARAŻ WÓZKÓW					
031.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
031.2	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		0.32 KREDENS					

L.P.	Szt.	Nazwa	W y m i a r y			Cena netto PLN	Wartość netto PLN
			dł. x gł. x wys.				
			mm	mm	mm		
032.1	1	Odwodnienie punktowe - Standard K (syfon pionowy) - W standardzie ruszt antypoślizgowy AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	300	300			
032.2	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
		0.26 ZMYWALNIA					
026.1	1	Lampa UV owadobójcza, 50m zasięgu - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu - Uchwyt łańcuchowy - Możliwość zamocowania na ścianie, podwieszenia bądź postawienia - Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - Cicha praca, nie wydziela zapachów - Zasięg działania: 50 m	650	95	320		
026.2	1	Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej	400	385	400		
026.3	2	Odwodnienie liniowe - Syfon odpływowy pionowy umieszczony centralnie względem rynny - Standard K - W standardzie kpl. rusztów antypoślizgowych AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm	3000	300			
026.4	1	Stół załadowniczy prosty, sortowniczy, ze stali nierdzewnej	1200	760	850		
026.4a	1	Stół załadowniczy prosty ze zlewem 2-komorowym, ze stali nierdzewnej	1400	760	850		
026.4a	1	Bateria prysznicowa stojąca (2-otw.), z wylewką					
026.12	2	Okap nawiewno- wyciągowy kondensacyjny z systemem paneli kondensacyjnych, panele kondensacyjne z możliwością demontażu w celu czyszczenia, system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy 1/2" do odprowadzenia kondensatu, strumień kompensacyjny wychodzący z perforowanego czoła okapu, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubości 1mm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montażowe gwintowane AW023.	1300	1300	550		